

# Mise-à-jour de CentOS 7

## Sauvegardes

Effectuer une [sauvegarde](#) sur un serveur EXTERNE avant toute mise-à-jour par mesure de sécurité en cas de problème.

## Listes des mises-à-jour

```
yum check-update
```

## Nettoyage du gestionnaire de packages

Lorsque le gestionnaire de paquets yum met à jour votre système et vos logiciels, il accumule des listes supplémentaires et des données téléchargées.

Cela effacera les caches et les listes dans les référentiels yum locaux. Cela peut aider à accélérer le processus de mise à jour et à éviter les problèmes.

Pour les supprimer de votre système, utilisez la commande suivante en mode administrateur (*sudo su* ou ajouter *sudo* avant les commandes) en console:

```
yum clean all
```

Reboot du serveur

```
shutdown -r now
```

## Mise-à-jour du système

Le système devrait vous donner une liste des packages à mettre à jour, ainsi que l'espace disque requis. Le système vous demandera de confirmer que tout est OK - appuyez sur **y**, et le système poursuivra le téléchargement et l'installation des mises-à-jour.

```
yum update
```

Reboot du serveur

```
shutdown -r now
```

From:

<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.proletaire.net/centos/centos7/mise\\_a\\_jour?rev=1587054703](https://wiki.proletaire.net/centos/centos7/mise_a_jour?rev=1587054703)

Last update: **2020/04/16 16:31**

