

# Fichier de configuration directadmin.conf

Connectez-vous via la [console \(SSH\)](#) avec votre compte administrateur et passer en [mode root](#).

Vous pouvez éditer le fichier directadmin.conf avec nano

```
nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
```

Redémarrer DirectAdmin après avoir modifier le fichier

```
systemctl restart directadmin
```

## Valeurs

### letsencrypt\_disable\_renew\_after\_renew\_failure

Désactive le renouvellement automatique d'un certificat SSL Let's Encrypt si le renouvellement pour un domaine à échoué après le nombre de fois défini dans la variable `letsencrypt_renewal_failure_notice_after_attempt`

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

### letsencrypt\_renewal\_failure\_notice\_after\_attempt

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

Valeur: 0-999999

### reseller\_can\_set\_email\_limit

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

From:  
<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.proletaire.net/directadmin/directadmin\\_conf\\_default?rev=1587222479](https://wiki.proletaire.net/directadmin/directadmin_conf_default?rev=1587222479)

Last update: **2020/04/18 15:07**

