

# Fichier de configuration directadmin.conf

Connectez-vous via la [console \(SSH\)](#) avec votre compte administrateur et passer en [mode root](#).

Vous pouvez éditer le fichier directadmin.conf avec nano

```
nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
```

Redémarrer DirectAdmin après avoir modifier le fichier

```
systemctl restart directadmin
```

## Valeurs

### **allow\_subdomain\_docroot\_override**

Permet la modification manuellement du DocumentRoot et de la version PHP pour un sous-domaine.

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 1

### **letsencrypt\_disable\_renew\_after\_renew\_failure**

Désactive le renouvellement automatique d'un certificat SSL Let's Encrypt si le renouvellement pour une domaine à échoué après le nombre de fois défini dans la variable letsencrypt\_renewal\_failure\_notice\_after\_attempt

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

### **letsencrypt\_renewal\_failure\_notice\_after\_attempt**

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

Valeur: 0-999999

### **reseller\_can\_set\_email\_limit**

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

From:

<https://wiki.proletaire.net/> - Wiki

Permanent link:

[https://wiki.proletaire.net/directadmin/directadmin\\_conf\\_default?rev=1587395058](https://wiki.proletaire.net/directadmin/directadmin_conf_default?rev=1587395058)

Last update: **2020/04/20 15:04**

