

# Modifier la version PHP pour un sous-domaine

Il est possible depuis la version 1.60.4 de DirectAdmin de permettre à un sous-domaine (xxxxxx.mon-domaine.xxx) d'utiliser une version PHP qui lui est propre.

En date du 20/04/2020, il n'y avait pas encore d'interface pour effectuer ce changement.

## Via Console

Connectez-vous via la [console \(SSH\)](#) avec votre compte administrateur et passer en [mode root](#).

### Liste des versions PHP installées

```
grep -rn "release" /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf
```

Exemple de résultats:

```
2:php1_release=5.6
4:php2_release=7.0
6:php3_release=7.4
8:php4_release=no
60:eximconf_release=4.5
```

Dans notre exemple, nous savons donc que:

PHP 1 = PHP 5.6.x  
PHP 2 = PHP 7.0.x  
PHP 3 = PHP 7.4.x  
PHP 4 = Il n'y a pas de 4ième version PHP installée sur ce serveur.

## Liens

- [Subdomain: per-sub php version selection](#)
- [Subdomain DocumentRoot override file \(TEMPLATES\)](#)

From:  
<https://wiki.proletaire.net/> - [Wiki](#)

Permanent link:  
[https://wiki.proletaire.net/directadmin/modifier\\_version\\_php\\_sous\\_domaine?rev=1587396661](https://wiki.proletaire.net/directadmin/modifier_version_php_sous_domaine?rev=1587396661)

Last update: **2020/04/20 15:31**



