

Modifier la version PHP pour un sous-domaine

Il est possible depuis la version 1.60.4 de DirectAdmin de permettre à un sous-domaine (xxxxxx.mon-domaine.xxx) d'utiliser une version PHP qui lui est propre.

En date du 20/04/2020, il n'y avait pas encore d'interface pour effectuer ce changement.

Via Console

Connectez-vous via la [console \(SSH\)](#) avec votre compte administrateur et passer en [mode root](#).

Liste des versions PHP installées

```
grep -rn "release" /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf
```

Exemple de résultats:

```
2:php1_release=5.6
4:php2_release=7.0
6:php3_release=7.4
8:php4_release=no
60:eximconf_release=4.5
```

Dans notre exemple, nous savons donc que:

PHP 1 = PHP 5.6.x

PHP 2 = PHP 7.0.x

PHP 3 = PHP 7.4.x

PHP 4 = Il n'y a pas de 4ième version PHP installée sur ce serveur.

Installation

Vous devez modifier/créer le fichier suivant:

```
/usr/local/directadmin/data/users/NOM_UTILISATEUR/domains/MON_DOMAINE.subdomains.docroot.overnride
```

Modifier **NOM_UTILISATEUR** par le nom de l'utilisateur à qui le domaine appartient.

Modifier **MON_DOMAINE** par le nom de domaine associé au sous-domaine

EX: Mon sous-domaine est cloud.domaine.com , **MON_DOMAINE** sera domaine.com

```
nano
/usr/local/directadmin/data/users/NOM_UTILISATEUR/domains/MON_DOMAINE.subdom
```

ains.docroot.override

Liens

- Subdomain: per-sub php version selection
- Subdomain DocumentRoot override file (TEMPLATES)

From:
<https://wiki.proletaire.net/> - Wiki

Permanent link:
https://wiki.proletaire.net/directadmin/modifier_version_php_sous_domaine?rev=1587396910

Last update: **2020/04/20 15:35**

