

Modifier la version PHP pour un sous-domaine

Il est possible depuis la version 1.60.4 de DirectAdmin de permettre à un sous-domaine (xxxxxxx.mon-domaine.xxx) d'utiliser une version PHP qui lui est propre.

En date du 20/04/2020, il n'y avait pas encore d'interface pour effectuer ce changement.

Via Console

Connectez-vous via la [console \(SSH\)](#) avec votre compte administrateur et passer en [mode root](#).

Liste des versions PHP installées

```
grep -rn "release" /usr/local/directadmin/custombuild/options.conf
```

Exemple de résultats:

```
2:php1_release=5.6
4:php2_release=7.0
6:php3_release=7.4
8:php4_release=no
60:eximconf_release=4.5
```

Dans notre exemple, nous savons donc que:

PHP **1** = PHP 5.6.x

PHP **2** = PHP 7.0.x

PHP **3** = PHP 7.4.x

PHP **4** = Il n'y a pas de 4ième version PHP installée sur ce serveur.

Installation

Vous devez modifier/créer le fichier suivant:

```
/usr/local/directadmin/data/users/NOM_UTILISATEUR/domains/MON_DOMAINE.subdomains.docroot.override
```

Modifier NOM_UTILISATEUR par le nom de l'utilisateur à qui le domaine appartient.

Modifier MON_DOMAINE par le nom de domaine associé au sous-domaine

EX: Mon sous-domaine est cloud.domaine.com , MON_DOMAINE sera domaine.com

```
nano
/usr/local/directadmin/data/users/NOM_UTILISATEUR/domains/MON_DOMAINE.subdom
```

ains.docroot.override

Ajouter dans le fichier la ligne suivante:

```
SOUS_DOMAINE=php1_select=PHP_VERSION
```

Remplacer SOUS_DOMAINE par votre sous-domaine

EX: Mon sous-domaine complet est cloud.domaine.com , SOUS_DOMAINE sera cloud

Remplacer PHP_VERSION par la version PHP que vous souhaitez utiliser (1,2,3,4).

Exemple: Vous voulez utiliser PHP 5.6.x alors PHP_VERSION sera 1

Exemple: Vous voulez utiliser PHP 7.4.x alors PHP_VERSION sera 3

```
cloud=php1_select=1
```

Réécriture des fichier de configurations

```
cd /usr/local/directadmin/custombuild/  
./build rewrite_confs
```

Désinstallation

Éditer le fichier suivant:

```
/usr/local/directadmin/data/users/NOM_UTILISATEUR/domains/MON_DOMAINE.subdomains.docroot.override
```

Effacer la ligne suivante: SOUS_DOMAINE=php1_select=PHP_VERSION

Remplacer SOUS_DOMAINE par votre sous-domaine

EX: Mon sous-domaine complet est cloud.domaine.com , SOUS_DOMAINE sera cloud

Remplacer PHP_VERSION par la version PHP que vous utilisez (1,2,3,4).

Exemple:

```
cloud=php1_select=1
```

Liens

- [Subdomain: per-sub php version selection](#)
- [Subdomain DocumentRoot override file \(TEMPLATES\)](#)

From:

<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:

https://wiki.proletaire.net/directadmin/modifier_version_php_sous_domaine?rev=1587398131

Last update: **2020/04/20 15:55**

